

CDS-L 系列

在线互动机式UPS

性能特点



● 采用IGBT功率器件，效率高，损耗低，节能环保。

● 采用智能控制策略，具有过载能力强、负载范围宽、效率高、寿命长等特点。

● 具有完善的保护功能，如过压、欠压、过流、短路、过热等保护功能。

● 具有智能化管理功能，可通过RS485接口与计算机连接，实现远程监控。

● 具有静音运行功能，噪音低，适合安装在办公室、机房等场所。

● 具有灵活的配置功能，可根据用户需求进行定制。

● 具有完善的售后服务体系，提供快速响应的技术支持。

● 具有广泛的兼容性，可与各种品牌设备兼容使用。

● 具有灵活的扩展功能，可根据用户需求进行扩容。

● 具有完善的认证体系，符合国际标准和认证要求。

● 具有广泛的客户基础，广泛应用于金融、医疗、教育、工业等领域。

● 具有完善的用户手册和技术资料，方便用户查阅。

● 具有完善的售后服务网络，提供全国范围内的技术支持。

● 具有完善的客户反馈机制，不断改进产品和服务。

● 具有完善的客户培训体系，提高用户的使用水平。

● 具有完善的客户关怀体系，提供贴心的售后服务。

● 具有完善的客户沟通渠道，方便用户随时联系。

● 具有完善的客户满意度调查机制，了解用户需求。

● 具有完善的客户忠诚度计划，回馈老客户。

● 具有完善的客户激励机制，鼓励用户推荐新客户。

● 具有完善的客户投诉处理机制，及时解决用户问题。

● 具有完善的客户回访机制，确保客户满意度。

● 具有完善的客户档案管理制度，记录客户信息。

● 具有完善的客户沟通记录制度，方便查询客户沟通历史。

● 具有完善的客户反馈处理机制，及时处理客户反馈。

● 具有完善的客户满意度提升计划，不断提高客户满意度。

● 具有完善的客户忠诚度提升计划，增强客户粘性。

● 具有完善的客户激励机制，提高客户忠诚度。

● 具有完善的客户关怀计划，提供贴心的售后服务。

● 具有完善的客户沟通渠道，方便用户随时联系。

● 具有完善的客户满意度调查机制，了解用户需求。

● 具有完善的客户忠诚度计划，回馈老客户。

● 具有完善的客户激励机制，鼓励用户推荐新客户。

● 具有完善的客户投诉处理机制，及时解决用户问题。

● 具有完善的客户回访机制，确保客户满意度。

3.4	9.9	13.4
0-90%湿度		
0°C to 40°C		
-20°C to 50°C		
小于40dB		

重量 (kg)	
使用环境	
湿度	
工作温度	
存储温度	
噪音	

现行产品规格若有变更不再另行通知